

GEOPOOL / NAVODILA ZA UPORABO ZA ZUNANJE POVRŠINE

www.walltofloor.si



Pripravite zmes GEOpool® Zunanje Površine tako, da zmešate komponento A (vezivo) s komponento B (prah) v razmerju 10A : 26B. Vlijete komponento A (vezivo) v primerno posodo in počasi med mehanskim mešanjem dodajate komponento B (prah). Mešajte dokler ne dobite homogeno zmes.

Z vodo navlažite podlago, ki jo boste obdelali. Nanesite prvi sloj GEOpool® z jekleno lopatico in pri tem pazite na nanos v vseh njegovih fazah.

Po 8-10 ur preidite na natančno ročno ali mehansko brušenje, pri kateremu uporabljate prozorna brusilna sredstva z zrnatostjo 60-80. Natančno odprašujte.

Nanesite drugi sloj z jekleno lopatico in pri tem pazite na nanos v vseh njegovih fazah. Po 8-10 ur preidite na končno brušenje in sledeče odpraševanje. Po potrebi se lahko nanese še tretji sloj zmesi GEOpool®.

Zaščitni premaz se nanese na popolnoma suho površino.

Pripravite bikomponentni izdelek AP 915 v razmerju 10A : 15B, natančno premešajte in nanesite s čopičem ali kratkodlakim pleskarskim valjčkom.

Po 5-6 ur na enak način nanesete še drugo plast premaza AP 915.



Pred uporabo preberite tehnični list vsakega produkta.